

Bestellung / Anfrage

Auftraggeber/Firma _____

Ansprechpartner _____

Straße, Nr _____

PLZ, Ort _____

Bestelldatum _____

Liefertermin _____

Kundennummer _____

Angebotsnummer _____

Kommision _____

Dichtbänder:

- Dichtband 50x5 mm, einseitig klebend (Rolle 10m) ⁽¹⁾
- Dichtband 60x2 mm, doppelseitig klebend (Rolle 10m) ⁽²⁾
- Kompriband 15/3-6 mm (Rolle 8m) ⁽³⁾
- Kompriband 15/4-10 mm (Rolle 5,6 m) ⁽⁴⁾

Dichtband bzw. Kompriband sind zur Montage zwingend notwendig! Bitte mitbestellen oder bauseits bereitstellen. (1) Immer notwendig. (2) Notwendig für alle Fenster OHNE Nut. (3) Notwendig für alle Fenster MIT Nut. (4) Notwendig zur Abdichtung zur Außenschürze.

Anmerkung:

Pos.	Element				Revisionsdeckel			Bedienung				Führungsschienen (Alu mit Keder)					
	Stück	Breite (cm)	x	Höhe inkl. Kasten! (cm)	Abstand Blendrahmen außen zu Innenseite Kastenaußenschürze (mm)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Bordstück	Gurt (23mm, außenliegend)	Motor Rojaflex (elektronisch)	Motor Rojaflex (elektronisch, mit Funk)	Bedienungsseite von innen (li/re)	Standard (43x22 mm)	Standard m. Lasche (63x22 mm)	Insektenschutz m. Lasche (63x29 mm)	Einschub (35x16 mm) - weiß (RAL 9016)	Schrägschnitt (Grad)
1			x														
2			x														
3			x														
4			x														
5			x														
6			x														
7			x														

Rollladenpanzer:

Alu: M317 (max. Breite 2,5 m; 6,5 m²) Farbe laut Tabelle matt glänzend Strukturlack

PVC: KM317 (max. Breite 1,7 m; 3,0 m²) Farbe laut Tabelle

Endleiste:

Standard mit Stopper Farbe laut Tabelle

Winkel Farbe laut Tabelle

verdeckter Anschlag

Motor:

Motoreinstellkabel Rojaflex

Führungsschienen:

weiß (RAL 9016)*

anthrazit (RAL 7016)*

RAL-Sonderfarbe* _____

* pulverbeschichtet